

Specifikacijos

Diagrama Lentelė

ITEM		APRAŠYMAS
Modelis		GEN2
Nominali išėjimo galia		1,2 kW
Aukštos įtampos generatorius	Tipas	40 kHz dažnio keitiklio tipas
	kV diapazonas	60 ~ 95 kV (1 kV žingsnis)
	mA diapazonas	5 ~ 11 mA (0,1 mA žingsniu)
	Aušinimas	Automatiškai valdomas / Apsauga ≥ 65 °C, pasirenkama vartotojo
	Radiacijos išėjimo tikslumas	Didžiausia. 0,005(CT)/Maks. 0.006(Pano)/Max.0.003(Ceph)
	Apkrovos būklės tikslumas	kV: maks. 4,34% (CT)/Maks. 4,7 % (Pano) / maks. 2,5 % (Ceph) mA: maks. 4,0% (CT)/Maks. 4,32 % (Pano)/Maks. 4,0% (Ceph)
Būdingas filtravimas		0,5 mmAl
Pridėtas filtras		Pano, "Ceph" režimas: 1,8 mmAl CT režimas: 2,8 mmAl + 0,1 mmCu
Židinio atstumas iki odos		25 cm
Rentgeno vamzdis	Gamintojas	CEI
	Modelis	OPX/105
	Židinio taško dydis	0,5 mm
	Tikslinis kampas	5°
	Būdingas filtravimas	0,5 mm Al ekvivalentas, esant 50 kV įtampai
	Rentgeno spindulių aprėptis	50 ~ 105 kV
	Anodo šilumos kiekis	30 kJ
	Darbo ciklas	Maksimalus 1:41 (22 sek : 10 min.) Ekspozicijos laikas : Intervalo laikas
	Dozimetrinė indikacija	Modelio Nr.: KermaX plus TinO DDP Gamintojas: iba Dozimetrijos neapibrėžtis : 35%
FDD (mm)		CT,PANO : 656,7 / Ceph : 1755
Padidinimas		1.3(Pano), 1.6(CT), 1.14(Ceph)
Nuskaitymo laikas (sek.)		10.1 / 16.1 (panoraminis vaizdas) 14,4 / 21,7 (CT), 4.6 / 9.3 (Ceph)
KT vokselio dydis (mm)		0.2 (15×15, 12×9, 10×9, 8×9) 0.08 (5×5)
Dydis (mm)	Ilgis	T2-C: 1111,5, T2-CS: 1889,7
	Plotis	1187.2
	Aukštis	1549.3 ~ 2249.3
Didžiausias aukštis (mm)		2249.3
Stulpelio judėjimas (mm)		700
Svoris (kg)		220(T2-CS) 190(T2-C)
Įrengimo tipas		Bazinis fiksuotasis tipas